

# DETECTOR DE FUGA DE GAS COMBUSTIBLE

# ET120



CE



2 m



HOLD



APO

**KLEIN TOOLS** 

# DETECTOR DE FUGA DE GAS COMBUSTIBLE

# ET120

## HVAC/R



El **ET120** es un medidor fácil de utilizar que emite alarmas audibles y visuales ante la presencia de metano, propano y otros gases combustibles en concentraciones tan bajas como 50 ppm, lo que lo convierte en la opción ideal para los profesionales de HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado).

- Rango de detección: ~50 ppm a 10 000 ppm\* (\* valores basados en gas metano)
- Cinco (5) indicadores LED rojos (indicación visual) y alarmas audibles de 85 dB que aumentan su intensidad según la concentración de gas
- Calibración automática del punto cero al momento del encendido
- Dos niveles de detección: sensibilidad alta (~50 ppm a 1000 ppm) y baja (~1000 ppm a 10 000 ppm)
- Sensor electroquímico, con una vida útil de hasta 7 años
- Cuello de cisne flexible de 18", que extiende el alcance del sensor
- Cuerpo sobremoldeado, que permite un agarre cómodo
- Función de apagado automático después de 10 minutos sin uso, para preservar la vida útil de la batería

**Cuello de cisne flexible de 18"**

**Cabeza del sensor**

**Luces indicadoras** que se encienden en color rojo para indicar la presencia de gas. La cantidad de luces iluminadas aumenta según la concentración.

**Sujetador del cuello de cisne** que sujeta el cuello de cisne al dispositivo para facilitar el guardado

**Luz de sensibilidad LOW**

**Luz de sensibilidad HIGH**

**Botón de silenciamiento** para silenciar la alarma

**Botón Auto Zero** que establece automáticamente la calibración del punto cero (se debe realizar en un ambiente puro conocido)

**Botón APO (Auto-Power Off)** que apaga automáticamente el probador después de 10 minutos de inactividad

**Botones de modos de sensibilidad LOW y HIGH**  
 Modo de sensibilidad baja (1000 ppm a 10 000 ppm)  
 Modo de sensibilidad alta (50 ppm a 1000 ppm)

**Botón HOLD** para retener la medición en curso en la pantalla

**Botón de encendido/apagado**



**Incluye:** manual del usuario, detector de fuga de gas combustible, bolsa de almacenamiento y 4 baterías AAA



El detector de gas NO está diseñado para usarlo como equipo de protección personal (PPE).



Cat. n.º	UPC# 0-92644+	Baterías	Alto*	Ancho	Profundidad	Peso (oz)
ET120	69064-8	4 x AAA	8,11" (206 mm)*	2,72" (69 mm)	1,75" (44 mm)	15,0 (425 g)

\* La altura corresponde al medidor solo, sin incluir el cuello de cisne

Vea nuestra línea completa de productos de prueba, medición y HVAC en

[www.kleintools.com.mx](http://www.kleintools.com.mx)



© 2019 Klein Tools, Inc.  
 Lincolnshire, IL 60069-1418  
 96502-ES Rev. 11/19 B