

Herramientas de alta visibilidad

¡No permita que sus herramientas Klein®

DESAPAREZCAN!



HECHO EN
LOS EE.UU.

KLEIN TOOLS®



Para Profesionales... Desde 1857

Los mangos brillan en la oscuridad para encontrar las herramientas más fácilmente.

¡La luminiscencia dura hasta 30 minutos!*

Los mangos se cargan bajo luz natural o artificial.

Son luminiscentes para ubicar fácilmente la herramienta en espacios poco iluminados u oscuros.



Pinzas de corte lateral de alta palanca

D2000-9NEGLW

- Corta ACSR, tornillos, clavos y alambres altamente reforzados.
- Diseño de alta palanca. El remache está más próximo al filo para proporcionar un 46 % más de potencia de corte y agarre que otros diseños de pinzas.
- Mordazas moleteadas de agarre seguro.



Pinzas de corte diagonal de alta palanca

D2000-28GLW

- Corta ACSR, tornillos, clavos y alambres altamente reforzados.
- Diseño de alta palanca. El remache está más próximo al filo para proporcionar un 36 % más de potencia de corte que otros diseños de pinzas.
- Las mordazas cortas y los filos biselados permiten cortes precisos de alambres, clavos y alambres altamente reforzados.



Pelacables/cortacables

11054GLW

- Corta, pela y enlaza cable macizo de 8 AWG a 16 AWG y cable trenzado de 10 AWG a 18 AWG.
- Punta serrada de fuerte agarre para poder doblar, formar y jalar fácilmente el cable.
- Corta con precisión tornillos de 6-32 y 8-32.
- Práctico seguro de cierre que permite un cómodo almacenamiento.

Cat. N.º	UPC# 0-92644+	Longitud total	Pela y corta	Longitud de la mordaza	Ancho de la mordaza	Espesor de la mordaza	Acabado del mango	Peso (kg)
D2000-9NEGLW	38003-7	9-3/8" (238 mm)	—	1-19/32" (41 mm)	1-1/4" (32 mm)	5/8" (16 mm)	alta visibilidad	0,49
D2000-28GLW	38004-4	8-1/16" (205 mm)	—	13/16" (21 mm)	1-3/16" (30 mm)	7/16" (11 mm)	alta visibilidad	0,30
11054GLW	34115-1	7-1/8" (181 mm)	Cable macizo de 8 AWG a 16 AWG (8,4 mm ² a 1,3 mm ²) Cable trenzado de 10 AWG a 18 AWG (5,3 mm ² 0,82 mm ²)	—	—	—	alta visibilidad	0,15

*NOTA: La duración de la luminiscencia puede variar si la carga se realiza bajo una fuente de poca luz. Limpie los mangos frecuentemente para mantener la intensidad de la luminiscencia.

Disponible en exhibidor interactivo

Cat. N.º	Descripción	Cant.: 4 de cada uno
96356	Exhibidor interactivo de 12 piezas para mostrador	D2000-9NEGLW, D2000-28GLW y 11054GLW



KLEIN TOOLS
Para Profesionales... Desde 1857

www.kleintools.com.mx



© 2014 Klein Tools, Inc.
Lincolnshire, IL, 60069-1418
96350-ES

Herramientas de alta visibilidad