



Tensor de mordaza paralela de cerrojo rápido



Este tensor liviano y compacto jala cables ACSR de 0,16" a 0,90" (0,4 cm a 2,3 cm) de diámetro. La mordaza redonda proporciona el máximo contacto con el cable a la vez que minimiza la deformación. El cerrojo rápido se cierra automáticamente para evitar que el tensor se desenganche del cable por accidente. Este modelo cuenta con un mango de bloqueo para mantener la mordaza abierta mientras se usa una pértiga de trabajo para colocar el agarre en el cable.

Especificaciones

Tipo:	Tensor de mordaza paralela	Aplicación:	Jalado de cables
Características especiales:	Mango de bloqueo de cerrojo rápido	Longitud total:	9,78" (24,8 cm)
Altura total:	2,31" (5,9 cm)	Ancho total:	7,53" (19,1 cm)
Material:	Acero	Tipo de cable:	ACSR
Diámetro del cable:	0,16" a 0,9" (4,06 a 22,86 mm)	Cerrojo rápido:	Y
Cerrojo giratorio:	N	Resorte:	Y
Mango de bloqueo:	Y	Tipo de mordaza:	Redonda - serrada
Longitud de la mordaza:	5" (12,7 cm)	Carga máxima segura:	5000 lb (2268 kg)
Peso:	7,8 lb (3,5 kg)		