



## Tensor de mordaza paralela de cerrojo rápido



Este tensor liviano y compacto jala cables ACSR de 0,16" a 0,90" (0,4 a 2,3 cm) de diámetro. La mordaza redonda proporciona el máximo contacto con el cable a la vez que minimiza la deformación. El cerrojo rápido se cierra automáticamente para evitar que el tensor se desenganche del cable por accidente.

### Especificaciones

<b>Tipo:</b>	Tensor de mordaza paralela	<b>Aplicación:</b>	Jalado de cables
<b>Características especiales:</b>	Cerrojo rápido, resorte	<b>Longitud total:</b>	9,78" (24,8 cm)
<b>Altura total:</b>	2,31" (5,9 cm)	<b>Ancho total:</b>	7,53" (19,1 cm)
<b>Material:</b>	Acero	<b>Tipo de cable:</b>	ACSR
<b>Diámetro del cable:</b>	0,16" a 0,9" (4,06 a 22,86 mm)	<b>Cerrojo rápido:</b>	Y
<b>Cerrojo giratorio:</b>	N	<b>Resorte:</b>	Y
<b>Mango de bloqueo:</b>	N	<b>Tipo de mordaza:</b>	Redonda - serrada
<b>Longitud de la mordaza:</b>	5" (12,7 cm)	<b>Carga máxima segura:</b>	5000 lb (2268 kg)
<b>Peso:</b>	7,8 lb (3,5 kg)		