



## Luz frontal LED intrínsecamente segura



Esta luz frontal enfocada intrínsecamente segura de Clase I, II y III, División 1 está diseñada para lugares peligrosos, donde el riesgo de explosión es alto debido a los vapores y polvo fino. Esta luz frontal cuenta con una estructura óptima y resistente que no solo es liviana, sino que también cuenta con clasificación IP de resistencia al agua y al polvo. Esta luz frontal LED intrínsecamente segura, que funciona con 3 baterías AAA, se instala directamente en la parte frontal o posterior de los soportes adicionales que tienen los cascos de seguridad tipo cachucha y cascos de seguridad de Klein®; ¡no necesita correas! Antes de utilizar este producto, consulte con su supervisor de seguridad.

### Especificaciones

<b>Tipo:</b>	Luz frontal	<b>Aplicación:</b>	Diseñada para entornos peligrosos
<b>Características especiales:</b>	Diseño intrínsecamente seguro	<b>Longitud total:</b>	1,9" (4,8 cm)
<b>Altura total:</b>	2,44" (6,2 cm)	<b>Ancho total:</b>	3,31" (8,4 cm)
<b>Material:</b>	PC/TPU	<b>Tipo de bombilla:</b>	LED
<b>Lúmenes:</b>	Alto: 216; Bajo: 75	<b>Vida útil de la batería:</b>	Alto: 5 h; Bajo: 12 h
<b>Baterías:</b>	3 AAA	<b>Rango de temperatura:</b>	32 °F a 104 °F (0 °C a 40 °C)
<b>Protección ante caídas:</b>	6,6' (2 m)	<b>Norma:</b>	CLASE I, DIV 1 Y 2, GRP ABCD; CLASE II, DIV 1 Y 2, GRP EFG; CLASE III; CÓDIGO DE TEMPERATURA T4
<b>Incluye:</b>	Luz frontal, llave hexagonal, baterías	<b>Peso:</b>	3,68 oz (104 g)