Nivel láser autonivelante de líneas en cruz verdes recargable con punto de plomada rojo

El nivel láser de líneas en cruz verdes recargable de Klein Tools es una herramienta de nivelación y alineación láser de alto rendimiento para profesionales, Clase 2 (? 1 mW a 510–530 nm), con batería recargable. Este nivel proporciona un sistema autonivelante confiable de péndulo con líneas de nivel láser claras y brillantes, y puntos de plomada rojo superior/inferior. Equipado con un soporte magnético integrado y una red de sujeción adicional para cielorraso, el nivel láser de líneas en cruz de Klein es útil para una gran variedad de aplicaciones de posición de elementos y alineación.

Especificaciones

Tipo:	Nivel láser autonivelante	**Aplicación:**	Instrumento de alineación láser autonivelante que proyecta líneas en cruz horizontales y/o verticales, y/o puntos de plomada
Características especiales:	Soporte magnético integrado de 360° con roscas de montaje para trípode de 1/4" y 5/8"; accesorio de sujeción de montaje; Indicador de inclinación excesiva	**Material:**	Carcasa de ABS y componentes electrónicos
Baterías:	Iones de litio	**Longitud de onda del láser:**	515-530 nm (líneas en cruz), 630-680 nm (puntos de plomada)
Seguridad del láser:	?1 mW por haz, producto con láser Clase 2	**Cantidad de haces:**	Cuatro; horizontal, vertical, punto de plomada superior e inferior
Color del láser:	De líneas en cruz: verde; plomada: rojo	**mW del láser:**	?1 mW por cada haz de luz
Clase de láser:	Clase 2	**Láser de plomada:**	Sí
Rango en interiores:	165' (50,3 m)	**Distancia máxima ('):**	165
Distancia máxima (m):	50,3	**Cantidad de ampollas:**	0
Precisión:	Haz vertical y horizontal de ±3/32" cada 33' (±2 mm cada 10 m); punto de plomada superior de ±1/8" cada 33' (±3 mm cada 10 m); punto de plomada inferior de ±5/32" cada 33' (±4 mm cada 10 m)	**Modo de pulso:**	No
Receptor:	No	**Tipo de imán:**	De tierra rara permanente
Protección ante caídas:	3,3' (1 m)	**Protección de ingreso:**	IP54: resistente al agua y al polvo
Mecanismo de bloqueo de tránsito:	Sí	**Alarma de batería baja:**	Sí
Indicador de batería baja:	Sí	**Indicador de desnivel:**	No
Norma:	EN61326-1, EN60825-1, 21 CFR 1040.10 y 1040.11	**Tipo de instalación:**	Magnético, trípode, orificio para colgar
Maleta o estuche:	Estuche rígido para transporte	**Incluye:**	Nivel láser, estuche rígido para transporte, manual de instrucciones, pinzas de sujeción, cable de carga
Vida útil de la batería:	Más de 12 h		