



Pinzas de corte diagonal de 21 cm de alta palanca con aislamiento



Estas pinzas con aislamiento de corte diagonal y alta palanca poseen una calificación de seguridad de 1000 V para trabajar en condiciones seguras. La herramienta tiene revestimiento interior blanco, grueso, excepcionalmente resistente dieléctrico. Los protectores integrales de pulgar evitan el contacto con piezas conductoras. Los mangos de color naranja brillante de la herramienta ofrecen mayor comodidad para el uso diario y facilitan su identificación en el lugar de trabajo. Aislamiento moldeado de gran duración que cumple o supera las normas IEC 60900 y ASTM F1505 referidas a herramientas con aislamiento. Las cuchillas están templadas por inducción para una larga vida útil.

Especificaciones

Tipo:	Pinzas de corte diagonal	Aplicación:	Cables ACSR, tornillos, clavos y alambres altamente reforzados
Características especiales:	Mango retardante de llama y resistente a impactos	Longitud total:	8,24" (20,9 cm)
Material:	Acero templado por inducción	Tipo de punta:	Cónico
Longitud de la mordaza:	0,781" (2 cm)	Ancho de la mordaza:	1,25" (3,2 cm)
Grosor de la mordaza:	0,46" (1,2 cm)	Cuchillas de corte:	Estándar
Estilo de corte:	Corte diagonal	Tipo de unión:	Remachada en caliente
Color del mango:	Anaranjado	:	Aislamiento de 2 capas
Longitud del mango:	4,9" (12,4 cm)	Aislada:	Sí
Estándar:	IEC 60900 y ASTM F1505	Peso:	11,2 oz (318 g)