



## Correa de posicionamiento de 1,7 m de largo con mosquetón de 16,5 cm



Las correas de posicionamiento de Klein son aptas para los equipos para escalar para linieros de Klein. Fabricadas en material Klein-Kord™ excepcionalmente resistente y duradero, estas correas son ajustables en un rango de 1' 10". Tiene un mosquetón protegido con capacidad nominal de 5000 lb (2268 kg). La hebilla de ajuste de lengüeta simple estampada en caliente tiene un acabado resistente a la corrosión. En función de la aplicación, elija una correa de posicionamiento que le permita trabajar a un brazo de distancia del poste u otro anclaje de posicionamiento.

### Especificaciones

<b>Aplicación:</b>	Postes de distribución y transmisión	<b>Características especiales:</b>	Mosquetón alargado de 6-1/2" (16,5 cm); estructura de nylon con revestimiento de neopreno de 6 capas; capa indicadora de desgaste de color rojo incorporada
<b>Material:</b>	Klein-Kord® de 6 capas	<b>Color:</b>	Marrón
<b>Longitud mínima:</b>	4'1" (1,2 m)	<b>Longitud máxima:</b>	5'8" (1,7 m)
<b>Diámetro del poste:</b>	7,5" a 17" (17,8 a 43,2 cm)	<b>Rango ajustable:</b>	1'7" (0,5 m)
<b>Tipo de hebilla:</b>	Hebilla de ajuste de lengüeta simple, estampada en caliente	<b>Estándar:</b>	29 CFR 1910.268, 29 CFR 1910.269 y 29 CFR 1926.954
<b>Peso:</b>	3,22 lb (1,5 kg)		