



Probador de voltaje sin contacto con intensidad de la señal de 12 a 1000 V CA



Probador de voltaje sin contacto que detecta de 12 a 1000 V CA en alambres, tomacorrientes y más. Su pantalla LCD con gráfico de barras muestra la intensidad de la señal y enciende más barras a medida que aumenta el voltaje o el detector se acerca a la fuente. Luz LED de 3 colores en la punta (azul, rojo y verde) y alarma audible ajustable que proporcionan una indicación clara. Pantalla LCD retroiluminada que garantiza visibilidad en cualquier condición de iluminación, mientras que el clip de bolsillo delgado lo mantiene seguro y fácilmente accesible para el uso diario.

Especificaciones

Tipo:	Probador de voltaje sin contacto	Aplicación:	Detección sin contacto y prueba de voltaje CA
Características especiales:	Barra de indicadores de intensidad de la señal, indicadores LED y pitido audible, apagado automático, clip de bolsillo	Material:	Cuerpo de polímero y componentes electrónicos
Protección ante caídas:	6,5' (2 m)	Voltaje:	12 a 1000 V CA
Frecuencia:	50 a 500 Hz	Grado de contaminación:	2
Protección de ingreso:	IP54	Estándar:	Cumple con las normas UL 61010-1, 61010-2-030; Certificado según las normas CSA C22.2 n.º 61010-1, 61010-2-030
Temperatura de trabajo:	32 °F - 122 °F (0 °C - 50 °C)	Incluye:	Probador y baterías
Baterías:	2 AAA	Vida útil de la batería:	142 h
Altura total (cm):	3	Ancho total ("):	1
Peso (g):	56		